

ESD

SLOT DİFÜZÖRLER SLOT DIFFUSERS

Egevent ESD model slot difüzörler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme difüzörü olarak kullanılmakta olup montaj standartta köprülüdür.


Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir. Kanatlar hariç standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır.

Talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Kanatlar ise siyah eloksallı ile kaplanmaktadır. Plenum kutusu ve köşe parçası aksesuarlarıdır.


Egevent ESD model slot diffusers are used as suction and blowing diffusers in ventilation systems and the installation is bridged in standard.

They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape. Standard plating, except the curves, is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes.

According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. The curves are coated with black anodic oxidation. The plenum box and corner piece are their accessories.



ÖLÇÜLER DIMENSIONS




Ölçüler Dimensions	Slot sayısı / Number of Slots							
	1	2	3	4	5	6	7	8
W	84	120,4	156,8	193,2	229,6	266	302,4	338,8
B	38	74	110	146	182	218	254	290







Bütün ölçüler mm'dir. / All dimensions are in mm.

En uzun tek parça difüzör boyu 2 metredir. / The longest single piece slot diffusers is 2 meters.

PLENUM ÖLÇÜLERİ PLENUM BOX DIMENSIONS


	Slot sayısı Number of slots	H (mm)	W (mm)	D (mm)
	1	252	65	152
	2	303	105	203
	3	329	145	229
	4	354	185	254

ÜFLEME AYARLARI THROW ADJUSTMENTS


TEK SLOTLU / SINGLE SLOT		
 Yatay üfleme-sola Horizontal throw-left	 Düsey üfleme Vertical throw	 Yatay üfleme-sağa Horizontal throw-right
ÇOK SLOTLU / MULTIPLE SLOT		
 Tek yönlü yatay üfleme Single-way horizontal throw	 Yatay ve düsey üfleme Horizontal & Vertical throw	 Çift yönlü yatay üfleme Double-way horizontal throw

SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

Yatay üfleme / Horizontal throw
(1 metre uzunluk için - For 1 meter slot length)



SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM





Yukarıdaki üfleme mesafeleri Dt=12°C içindir. / The throw given above is for Dt=12°C


Düzeltilme faktörleri / Correction factors

Δt	-12	-10	0	+5
L	X1.0	X0.8	X0.5	X0.3

MONTAJ ALTERNATİFLERİ ASSEMBLY OPTIONS




PLENUM KUTULAR PLENUM BOXES



SİPARİŞ NOTASYONU HOW TO ORDER


TEK PARÇALI SLOT DİFÜZÖR / SINGLE PIECE SLOT DIFFUSER

ESD 3da-1200+PI2x200kl



ÇOK PARÇALI SLOT DİFÜZÖR / MULTI- PIECE SLOT DIFFUSER

(1xESD-L-4x2000+PI2x200)+(1xESD-K90)+(1xESD-r-4x2000+PI2x2000)



Notasyondaki dikkat hususlar yukarıdaki tek parçalı slot difüzör örneğinde olduğu gibidir.
Other details of notation are the same as in the single piece example given above