

# HELİSEL DİFÜZÖRLER / SWIRL DIFFUSERS



**ESDA-1**

Egevent EDA-1 serisi helisel üflemeli tavan difüzörleri 2,6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Helezonik devinimle üflenilen hava çok kısa mesafeler içinde oda havasıyla homojen bir karışım sağlar.

EDA-1 serisi helisel difüzörler kare plakalı ve dairesel plakalı olmak üzere iki ana tiptedirler. Her tip sabit üfleme alanına sahip olmakla birlikte dış ölçülerini itibarıyle 4 değişik büyülüklükte imal edilirler.

EDA-1'leri plenum hücreli olarak da sipariş etmek mümkündür.


*Egevent EDA-1 swirl diffusors are ideal supply units for premises with ceiling heights ranging from 2.6 meters to 4 meters. The air blown to the room follows a spiral “swirl” path which enables thorough mixing with the room air in very short distances.*

*The EDA-1 series swirl diffusers have two different versions, with square face plate or with circular face plate. Eventhough having the same effective areas each version is manufactured with four outer dimensions.*


*They may be supplied plain or coupled with plenum boxes.*

## DİFÜZÖR ÖLÇÜLERİ / DIFFUSER DIMENSIONS

ESDA-1/K



ESDA-1/R



| Ölçü / Size | Dn  | Dz  | C3  | ΦD3 | A <sub>v</sub> m <sup>2</sup> |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 400         | 130 | 350 | 398 | 400 | 0.0138                        |
| 500         |     |     | 498 | 500 |                               |
| 600         |     |     | 598 | 600 |                               |
| 625         |     |     | 623 | 625 |                               |

A<sub>v</sub> - Etkili deşarj alanı (m<sup>2</sup>)  
A<sub>v</sub> - Effective discharge area (m<sup>2</sup>)

## Difüzör montaj şekli:


Difüzör plakası ESDA-1K'larda merkezi vida  
ESDA-1/K'lerde dört kenardaki vidalarla monte edilebilir.  
ESDA-1/R tek merkezi plakayla bağlanabilir.

## Diffuser face fastening:


Diffuser plate can be fastened with central screw  
ESDA-1/K or with four peripheral screws ESDA-1/K4.  
Diffuseer plate ESDA-1/R is to be fastened with one  
central screw.

## PLENUM KUTULAR / PLENUM BOXES

ISDA-1/K



| Ölçü / Size | C3  | A   | H1  | H2  | Φd  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 400         | 398 | 390 | 330 | 190 | 300 |
| 500         | 498 |     |     |     |     |
| 600         | 598 |     |     |     |     |
| 625         | 623 |     |     |     |     |




| Ölçü / Size | ΦD3 | A   | ΦD  | H1  | h1  | H2  | Φd  |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 400         | 400 | 390 | 370 | 330 | 190 | 300 | 198 |
| 500         | 500 |     |     |     |     |     |     |
| 600         | 600 |     |     |     |     |     |     |
| 625         | 625 |     |     |     |     |     |     |

- 1- Plenum kutusu  
Plenum box
- 2- Giriş yakası  
Inlet spigot
- 3- Dağıtma plakası  
Dispersing plate

- 4- Kapatma/Reglaj damperi  
Shut-off/se gate valve damper
- 5- Travers (Çapraz)  
Traverse
- 6- Dairesel ön plaka için adaptör  
Adapter for circular front plate
- 7- Difüzör / Diffuser



## HAVA HİZLARI ÜFLEME MESAFELERİ / END VELOCITIES &amp; THROW DISTANCES




## BASINÇ KAYBI SES SEVİYELERİ / PRESSURE LOSS &amp; SOUND POWER LEVEL

Klapa açısı 90°-açık, 45°-yan açık Control flap angle: 90° - opened, 45° - half opened

ESDA-1/K 400,500,600,625


ESDA-1/R 400,500,600,625



## SİPARİŞ NOTASYONU

HOW TO ORDER

ESDA-1 / K1 / Z / S / K / M Ölçü / Size 400, 500, 600, 625



ESDA-1 Egevent helisel difüzör / Egevent swirl diffuser

